

2026 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T



Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-Lok QE
- CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro e ridottissima
- Modalità motore, freno motore intelligente (IEB) e limitatore di velocità
- Pneumatici XPS Trail King da 26" con cerchi da 14" in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi maggiorati
- Piastra salvatelaio completa
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
- Pianale di carico con portata di 454 kg
- Capacità di traino di 830 kg
- Fari e luci posteriori a LED
- Sedile rimovibile per il passeggero
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	850
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, raffreddato a liquido Ventola ad alto flusso da 120 W e 500 cm³ per raffreddamento radiatore
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (IEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 25,2 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a olio (calibrazione REC)
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a olio (calibrazione REC)

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14".
Cerchi	Alluminio da 14"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi maggiorati da 252 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	631 kg
Lung. x Larg. x Alt.	315,7 x 124 x 143 cm
Passo	237 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	93,4 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg
Capacità di carico	Vano di carico anteriore: 30 L Vano di carico posteriore: 220 L Vano di carico inferiore posteriore: 25 L Totale: 275 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6"
Alternatore	650 W
Strumentazione	Scomparto per cellulare
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Sella	Sedile rimovibile per il passeggero
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino e sfera posteriori 51 mm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni



RICIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. * e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.